

## BAROCCO



Сплит-системы Zanussi серии Barocco обеспечат надежную работу в любых условиях. Кондиционеры оснащены автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, что создает эффект естественной циркуляции воздуха, предотвращающий появление сквозняков и позволяющий поддерживать комфортные условия в любом режиме работы. Стильный дизайн, высокая надежность, широкий набор функций, режимов в сочетании с легкостью управления делает прибор одним из лучших в своем сегменте. Сплит-системы Zanussi серии Barocco – идеальный микроклимат в доме в любых погодных условиях.



ZACS-07 HB/N1  
ZACS-09 HB/N1  
ZACS-12 HB/N1  
ZACS-18 HB/N1  
ZACS-24 HB/N1

### Преимущества

- Класс энергоэффективности «А»
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Follow Me - контроль климата
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Самодиагностика
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Гарантия 3 года



BAROCCO		ZACS-07 HB/N1	ZACS-09 HB/N1	ZACS-12 HB/N1	ZACS-18 HB/N1	ZACS-24 HB/N1
Тип кондиционера	настенная сплит-система					
Тип фреона	R410A					
Средняя площадь помещения	20	25	35	50	70	
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/7500	9000/9500	12000/12500	18000/18500	24000/24500	
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	685/609	822/770	1095/1013	1645/1500	2190/1985	
Напряжение, В/Гц	220-240/50					
Сила тока (охлаждение/обогрев), А	3,2/2,9	3,9/3,6	5,1/4,7	7,8/7,1	10,4/9,4	
"Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев)"	3,23/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,2/3,61	3,0/3,21	
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A					
Уровень звукового давления, дБА	Внутренний блок	23	23	23	25	30
	Наружный блок	48	48	50	54	56
Расход воздуха, м³/час	Внутренний блок	520	520	580	850	1300
	Наружный блок	520	520	580	850	1300
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Наружный блок	712×276×459	712×276×459	777×290×498	853×349×602	920×380×699
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	Наружный блок	765×310×481	765×310×481	818×325×520	890×385×628	949×392×732
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	7,5/9,5	7,5/9,5	8,5/10,5	11,0/13,0	14,0/17,0
	Наружный блок	20,0/23,0	22,0/25,0	24,0/27,0	30,0/33,0	47,0/51,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газовые	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25	
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	10	10	
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	+18 - +47/-7 - +24					

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Barocco				Barocco						
ZACS-07 HB/N1/In	790	275	192	ZACS-07 HB/N1/Out	712	660	276	256	459	362
ZACS-09 HB/N1/In	790	275	192	ZACS-09 HB/N1/Out	712	660	276	256	459	362
ZACS-12 HB/N1/In	790	275	192	ZACS-12 HB/N1/Out	777	712	234	225	498	415
ZACS-18 HB/N1/In	920	306	195	ZACS-18 HB/N1/Out	853	794	288	314	602	516
ZACS-24 HB/N1/In	1100	333	222	ZACS-24 HB/N1/Out	920	845	336	347	699	586

