

**Напольно-потолочные кондиционеры с универсальными наружными блоками**

Модель	внутренний блок	GU50ZD/A1-K	GU71ZD/A1-K	GU100ZD/A1-K	GU140ZD/A1-K	GU160ZD/A1-K
	наружный блок	GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU100W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M
Функция		охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	5 000	7 300	10 100	14 100	15 800
	Обогрев Вт	5 200	7 700	12 000	16 500	19 100
EER/COP		3.03/3.59	3.24/3.5	3.16/3.53	3.13/3.75	2.88/3.54
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	1 650	2 250	3 200	4 500	5 480
	Обогрев Вт	1 450	2 200	3 400	4 400	5 400
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	700	1 400	1 700	2 200	2 500
<b>Внутренний блок</b>						
Источник электропитания	ф. в. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	33/37/40/41	41/44/46/47	48/49/50/51	51/52/53/54	51/52/53/54
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	870×235×665	1 200×235×665	1 200×235×665	1 570×235×665	1 570×235×665
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 033×300×770	1 363×300×770	1 363×300×770	1 729×300×770	1 729×300×770
Вес нетто/брутто	кг	32	33	36	43/50	45/52
<b>Наружный блок</b>						
Источник электропитания	ф. в. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	51	53	56	58	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	30/15	30/15	30/20	50/30	50/30
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	761×548×256	892×698×340	920×790×370	940×820×460	940×820×460
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	881×595×363	1 029×750×458	1 083×875×488	1 083×973×573	1 083×973×573
Вес нетто/брутто	кг	30/41.5	50/63	70/75	97/108	103/114

# Серия U-Match 2

