

# Полупромышленные сплит-системы HEAVY DC Inverter



## Сплит-системы кассетного типа HEAVY DC Inverter

- Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Таймер, функция I FEEL, SLEEP, SMART, SUPER
- ИК-пульт в комплекте
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность подключения проводного пульта
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэф- фективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто	
AUC-18UX4SAA	5 (1,87-5,75)	5,6 (1,38-6,6)	1,552	1,555	850	A/A	43/48	570x270x570 (650x30x650)	750x360x690 (730x130x730)	21/25
AUW-18U4SG							56	800x560x260	950x650x370	35,5/39
AUC-24UX4SEA	6,4 (2,2-7,3)	7 (2,5-8,2)	1,910	1,920	1100	A/A	36/42	840x250x840 (950x40x950)	930x290x930 (990x95x990)	24/30
AUW-24U4SZ							58	900x640x300	1060x700x410	50/56
AUC-36UX4SEA	10 (3,6-10,5)	11,5 (3,05-13,8)	3,110	3,150	1600	A/A	45/50	840x250x840 (950x40x950)	930x290x930 (990x95x990)	26/32
AUW-36U4SA							58	950x840x340	1110x980x460	70/74
AUC-48UX4SFA	12,6 (5,5-13,5)	15 (4,0-18,0)	3,720	3,950	2000	A/A	43/49	840x298x840 (950x40x950)	930x340x930 (990x95x990)	29/35
AUW-48U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	101/107
AUC-60UX4SFA	17 (6,2-18,0)	20 (5,6-21,0)	5,095	5,450	2400	A/A	43/49	840x298x840 (950x40x950)	930x340x930 (990x95x990)	29/35
AUW-60U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	108/112

## Сплит-системы канального типа HEAVY DC Inverter

- Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Компактное исполнение - высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Таймер, функция I FEEL, режимы SLEEP, SMART, SUPER
- Проводный пульт в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Автоматический перезапуск

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Класс энергоэф- фективности	Уров. шума дБ(а)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто	
AUD-18UX4SKL	5 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	1,552	1,550	850	A/A	38/41	1170x190x447	1338x264x578	24/28
AUW-18U4SG							56	800x560x260	950x650x370	35,5/39
AUD-24UX4SLH	6,4 (2,2-7,3)	7,25 (2,5-8,2)	1,990	2,000	1100	A/A	36/41	800x270x720	1170x340x870	32/27
AUW-24U4SZ							58	900x640x300	1060x700x410	50/56
AUD-36UX4SMH	10 (3,6-10,5)	11,5 (3,05-13,8)	3,110	3,190	1700	A/A	40/43	1300x266x720	1569x338x868	43/51
AUW-36U4SA							58	950x840x340	1110x980x460	70/74
AUD-48UX4SHH	12,6 (5,5-13,5)	15 (4,0-18,0)	3,920	4,150	2000	A/A	49/53	1386x350x800	1550x410x940	50/58
AUW-48U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	101/107
AUD-60UX4SHH	17 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	5,295	5,650	2000	A/A	49/53	1386x350x800	1550x410x940	50/58
AUW-60U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	108/112

## Опциональные системы управления для полупромышленных сплит-систем HEAVY DC Inverter, HEAVY Classic A и FREE Match DC Inverter

Проводной пульт управления, для AMC		Поставляется в комплекте с канальными блоками. Поставляется опционально к кассетным и напольно-потолочным блокам.
Проводной пульт для центрального управления YXE-C02UE		Использование индивидуальных проводных пультов YXE-C02U(E) в сочетании с центральным контроллером YXE-C01T(E), позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров (до 16 внутренних блоков) из одного диспетчерского пункта.
Центральный пульт управления YXE-C01TE		Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы.

\* Денежные расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в рублях по курсу стоимости Доллара США, установленному Продавцом на день оплаты Покупателем.