



Сплит-система • Настенный тип • R410A

## NAOMI KSGN\_HF

Настенный кондиционер бытовой серии большой производительности Naomi подходит для помещений площадью до 100 квадратных метров. Функции снижения уровня шума и экономии электроэнергии позволяют обеспечить максимальный уровень комфорта для потребителя. Будучи сплит-системой с постоянной производительностью может быть дополнен низкотемпературным комплектом по предварительному заказу. С его помощью можно обеспечить надежную и эффективную работу кондиционера на охлаждение при отрицательных температурах наружного воздуха.

### Модельный ряд

105

## Передовые технологии Kentatsu



### Режим «Турбо»

Ускоренное достижение заданной температуры в помещении путем увеличения скорости вращения вентилятора внутреннего блока.



### Интеллектуальная разморозка наружного блока

Наросший слой инея на теплообменнике наружного блока автоматически удаляется благодаря периодическим переключениям на охлаждение незаметно для пользователя.



### Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Покрытие с диоксидом титана защищает теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха и абразивных частиц.



### Блокировка клавиш пульта

Нажатие комбинации клавиш делает невозможным управление кондиционером детьми или посторонними.



### Режим «Комфортный сон»

Создание комфортных условий для сна: функция предотвращает перегрев и переохлаждение помещения, снижает уровень шума и энергопотребление.



### Работа по таймеру

Данная функция позволяет планировать время включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.



### Гибкая система подключения

Возможность вывода фреоновых трубопроводов в двух направлениях от внутреннего блока позволяет спланировать систему кондиционирования в зависимости от ваших потребностей.



### Низкотемпературная доработка (опция)

Зимний комплект обеспечит работоспособность кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -40 °C.



### Автоматический перезапуск

Автоматическое возобновление работы после сбоя в электросети с параметрами, установленными до отключения.



Быстрый выход на режим



Фильтр высокой степени очистки



Тёплый пуск



Управление скоростью вентилятора



Автоматическое качание заслонок



Функция «Не беспокоить»



Осушение воздуха



Защита от коррозии наружного блока



Автоматическая оттайка инея



Автоматический выбор режима



Отсутствие электромагнитных помех



Автоматический перезапуск



Внутренний блок  
KSGN105HFAN1



Наружный блок  
KSRN105HFAN1



Пульт управления  
KIC-110H



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

## On/off

| Внутренний блок                   |          |                       | KSGN105HFAN1    |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Наружный блок                     |          |                       | KSRN105HFAN1    |
| Производительность                | кВт      | Охлаждение            | 9.96            |
|                                   |          | Нагрев                | 10.84           |
| Электропитание                    | В, Гц, Ф | Однофазное            | 220~240, 50, 1  |
| Потребляемая мощность             | кВт      | Охлаждение            | 3.12            |
|                                   |          | Нагрев                | 3.08            |
| Энергоэффективность/класс         | –        | Охлаждение (EER)      | 3.19/B          |
|                                   |          | Нагрев (COP)          | 3.52/B          |
| Годовое энергопотребление         | кВт•ч    | Среднее значение      | 1560            |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м³/ч     | Внутренний блок       | 1370/1200/980   |
| Уровень шума (выс./сред./низ.)    | дБ(А)    | Внутренний блок       | 51/47/42        |
| Габариты (Ш×В×Г)                  | мм       | Внутренний блок       | 1260×362×283    |
|                                   |          | Наружный блок         | 1048×810×455    |
| Вес                               | кг       | Внутренний блок       | 21.8            |
|                                   |          | Наружный блок         | 70              |
| Хладагент                         | кг       | Тип/заправка          | R410A/2.65      |
| Трубопровод хладагента            | мм       | Диаметр для жидкости  | 9.52            |
|                                   |          | Диаметр для газа      | 15.9            |
|                                   | м        | Длина между блоками   | 25              |
|                                   |          | Перепад между блоками | 10              |
| Диапазон рабочих температур       | °C       | Охлаждение            | 18~43 (-40~43)* |
|                                   |          | Нагрев                | -7~24           |

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

**8-800-200-00-05**

Время работы Службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты систем кондиционирования Kentatsu в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан:

[www.kentatsurussia.ru](http://www.kentatsurussia.ru) | [www.kentatsu.global](http://www.kentatsu.global)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер: