

Технические характеристики

Серия Roka IV B

KITANO

www.kitano-air.ru

Москва: +7 (499) 753-03-05

Беларусь: +37 (517) 310-10-07

Модель	в сборе		KC-Roka IV-18MB	KC-Roka IV-24MB	KC-Roka IV-36MB	KC-Roka IV-48MB	KC-Roka IV-60MB
	внутренний блок		KC-Roka IV-18MB/I	KC-Roka IV-24MB/I	KC-Roka IV-36MB/I	KC-Roka IV-48MB/I	KC-Roka IV-60MB/I
	наружный блок		KC IV-18B/O	KC IV-24B/O	KC IV-36B/O	KC IV-48B/O	KC IV-60B/O
Производительность	охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	нагрев		5.60	7.40	11.70	15.24	17.60
Источник электропитания	внутренний блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
	наружный блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1.73	2.15	3.50	4.68	5.55
	нагрев		1.55	1.88	3.43	4.42	5.01
Номинальный ток	охлаждение	А	8.00	9.35	7.2	8.1	10.0
	нагрев		7.50	8.20	7.0	8.0	9.5
EER/COP			3.05/3.61	3.27/3.95	3.01/3.41	3.01/3.45	2.90/3.51
Класс энергопотребления			B/A	A/A	B/B	B/B	C/B
Расход воздуха (макс.)	внутренний блок	м³/ч	950/800/590/520	1 400/1 300 /1 000/900	1 600/1 400 /1 200/1 000	2 200/2 000 /1 800/1 600	2 200/2 000 /1 800/1 600
	наружный блок		2 600	3 000	3 850	5 800	5 800
Статическое давление		Па	25 [0–60]	37 [0–120]	37 [0–160]	50 [0–160]	50 [0–160]
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	28/31/35/39	36/37/39/44	37/40/43/47	41/44/46/50	41/44/46/50
	наружный блок		55	57	58	58	60
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Масса фреона в наружном блоке		кг	1.10	1.65	2.25	2.70	2.90
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	35	60	60
	перепад (max)		15	15	25	35	35
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Сетевой кабель (к внутреннему блоку)		п×мм²	3×1.5	—	3×1.0	3×1.0	3×1.0
Сетевой кабель (к наружному блоку)			—	3×2.5	5×1.5	5×1.0	5×2.5
Межблочные кабели			3×1.5+2×1.0	3×1.0+3×1.0	2×1.0	2×1.0	2×1.0
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	1 000×200×450	1 000×245×700	1 000×245×700	1 400×245×700	1 400×245×700
	наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 320×340	940×1 320×340
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	1 300×275×555	1 230×300×830	1 230×300×830	1 630×300×830	1 630×300×830
	наружный блок		920×620×400	945×725×435	1 105×890×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Установочные размеры наружного блока		мм	545×315	540×335	675×409	625×364	625×364
Вес (нетто/брутто)	внутренний блок	кг	20/24	32/37	32/37	42/48	42/48
	наружный блок		36/39	46/49	64/68	85/94	91/100