

**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ**

**R-410A**



ATYN25,35,50,60L



ARYN25L



в комплекте



BRC51A61  
опционально



FTYN80JXV



RQ71CXV



Гарантия 5 лет распространяется на все настенные модели Daikin до 5 кВт без установки зимних комплектов

- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер, ее легко очищать
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
- Функция автоматического вертикального распределения воздуха.
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
- Ночной режим обеспечивает комфортные условия во время сна. В зависимости от выбранного рабочего режима температурная уставка будет постепенно повышаться или понижаться.
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.



## Нагрев и охлаждение

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				ATYN20L	ATYN25L	ATYN35L	ATYN50L	ATYN60L	FTYN80JXV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2,14	2,65	3,30	5,25	6,01	8,06	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	2,06	2,80	3,47	5,55	6,35	8,21	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	0,65	0,825	1,080	1,635	1,870	2,7	
	Нагрев	Ном.	0,56	0,775	0,980	1,480	1,740	2,4	
EER			3,29	3,21	3,06	3,21	3,21	2,99	
COP			3,68	3,61	3,54	3,75	3,65	3,42	
Годовое энергопотребление		кВт/ч	325	412	540	818	935	—	
Класс энергоэффект.	Охлаждение/Нагрев		A/A	A/A	B/B	A/A	A/A	—	
Корпус	Цвет		Белый (6.5Y 9.5/0.5)			Белый (6.5Y 9.5/0.5)			
Размеры	Блок	В x Ш x Г	288 x 800 x 206			310 x 1065 x 224			310 x 1289 x 240
Вес	Блок		9			14			16
	Расход воздуха	Охлаждение	Макс./Мин.	м³/мин	7,44/5,52	10,14/5,94	10,56/6,36	16,14/10,62	18,18/11,82
Уровень звукового давления	Нагрев	Макс./Мин.	м³/мин	7,44/5,52	10,14/5,94	10,56/6,36	16,14/10,62	18,18/11,82	—
	Охлаждение	Макс./Мин.	дБ(A)	37/24	39/25	41/27	44/34	48/37	52/39
Хладагент	Нагрев	Макс./Мин.	дБ(A)	37/24	39/25	41/27	44/34	48/37	52/39
	Тип		R410A			R410A			R410A
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение	Гц / В	1~ / 50 / 220 – 240			1~ / 50 / 220 – 240			1~ / 50 / 220 – 240

НАРУЖНЫЙ БЛОК				ARYN20L	ARYN25L	ARYN35L	ARYN50L	ARYN60L	RQ71CXV	
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	494 x 600 x 245	521 x 700 x 250			651 x 855 x 328	753 x 855 x 328	753 x 855 x 328
Вес	Блок		кг	25	29	31	49	50	57	
	Уровень звук. мощности	Охлаждение	Макс.	дБ(A)	44	46	49	52	58	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар.воздух	Мин.–Макс.	°CDB	19–46			19–46	19–46	
	Нагрев	Нар.воздух	Мин.–Макс.	°CWB	-9–18			-9–18	-9–18	
Хладагент	Тип			R410A			R410A			
Трубопровод хладагента	Диаметр труб	Жидкость/газ	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70	6,35/12,70	6,35/15,88	9,52/15,88	
	Перепад высот		м	10	10	10	15	15	25	
	Макс. длина		м	20	20	20	20	20	45	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение	Гц / В	1~ / 50 / 220 – 240			1~ / 50 / 220 – 240			1~ / 50 / 220 – 240	
Подключение кабеля питания			Внутренний блок							
Межблочный кабель	Кол-во жил/Сечение	мм²	5/1,5			5/2,5			5/2,5	

\* Модель доступна только у дистрибьютора United Elements