

Канальные осушители воздуха

Надежное высокопроизводительное оборудование для осушения воздуха, подаваемого через воздуховоды. Может использоваться, как самостоятельно, так и в составе вентиляционной системы. Отличается практически безграничными сферами применения: средние и крупные спорткомплексы с бассейнами, здания для производственно-технологических видов деятельности, склады, большие промышленные помещения и прочее. Гарантия 2 года.



- Работа по принципу конденсации.
- Термоизолированный корпус.
- Коррозионностойкая стальная рама.
- Фланцы круглого сечения (для подключения к воздуховодам).
- Разъем для подключения управляющего гигростата.
- Легкодоступный сменный кассетный фильтр.
- Защита по высокому/низкому давлению и от перегрузки.
- Автоматическая защита компрессора и вентилятора.
- Влагозащита плат.
- Установка в подпотолочном пространстве или в отдельном техническом помещении.
- Упрощенный доступ для обслуживания.

Характеристики	Модели				
	DD-26F	DD-36F	DD-56F	DD-96F	DD-136F
Мах осушение, л/сутки	20	30	50	90	130
Расход воздуха, м3/ч	220	310	500	870	1100
Рекомендуемый объем помещения, м3	70	100	160	290	360
Диапазон температур, °C	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38
Диапазон влажности, %	30 ~ 100	30 ~ 100	30 ~ 100	30 ~ 100	30 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Потребляемая мощность, кВт	0,38	0,7	0,8	0,98	1,1
Уровень шума, дБ	36	36	38	50	53
Тип монтажа	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный
Вес, кг	22	32	35	65	70
Габариты (ВхДхШ), мм	270x550x400	350x620x455	350x620x455	440x685x580	440x685x580

Характеристики	Модели		
	DD-168	DD-240	DD-480
Мах осушение, л/сутки	160	240	480
Расход воздуха, м3/ч	2200	2580	5300
Рекомендуемый объем помещения, м3	730	860	1760
Диапазон температур, °C	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38
Диапазон влажности, %	30 ~ 100	30 ~ 100	30 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Потребляемая мощность, кВт	2,5	4,9	9
Уровень шума, дБ	62	64	64
Тип монтажа	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный
Вес, кг	90	92	160
Габариты (ВхДхШ), мм	730x1160x895	760x1205x930	760x1447x1200