

**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ**

**R-32**

**INVERTER**

**flash streamer**  
ONLY BY DAIKIN



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1  
в комплекте



BRC073  
опционально



**reddot design award**  
winner 2013



- > Первый тепловой насос на хладагенте R32 на европейском рынке.
- > SEER + SCOP = A+++ на весь модельный ряд
- > Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, а также охлаждения и обогрева в одной системе.
- > Еще более высокий уровень комфорта благодаря интеллектуальному трехзонному датчику, улучшенному распределению воздушного потока и удобному пульту управления.
- > Обладатель дизайнерской премии Reddot design 2013
- > Уровень звукового давления до 19дБ(А)

3 года гарантии

5 лет гарантии

Гарантия 5 лет распространяется на все настенные модели Daikin до 5 кВт без установки зимних комплектов

01

02

03

04

05

## Нагрев и охлаждение

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин./Ном./Макс. кВт	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Нагрев	Мин./Ном./Макс. кВт	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Сезонная энергоэффективность	Охлаждение	Класс энергоэффект.	A+++	A+++	A+++	
		Расчетная нагрузка	кВт	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Нагрев (для средних климатических условий)	Годовое энергопотребление	кВт·ч	92	136	203
		Класс энергоэффект.		A+++	A+++	A+++
		Расчетная нагрузка	кВт	3,50	4,50	5,60
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°)	EER		6,10	5,30	4,55	
	COP		5,80	5,00	4,47	
	Годовое энергопотребление	кВт·ч	205	330	550	
Корпус	Цвет		Белый	Белый	Белый	
Габариты	Блок	В x Ш x Г	295 x 798 x 372	295 x 798 x 372	295 x 798 x 372	
Масса	Блок	кг	15	15	15	
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Ном./Низк./Малошум.	м³/мин	10,7/7,5/5,3/4,0	12,1/8,4/5,6/4,0	15,0/9,2/6,6/4,6
	Нагрев	Выс./Ном./Низк./Малошум.	м³/мин	11,7/8,6/6,7/4,8	13,3/9,2/6,9/4,8	14,4/10,7/7,7/5,9
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБ(А)	54	57	60
	Нагрев	Выс.	дБ(А)	56	57	59
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк./Малошум.	дБ(А)	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Нагрев	Выс./Ном./Низк./Малошум.	дБ(А)	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Трубопровод хладагента	Жидкость	НД	мм	6,35		
	Газ	НД	мм	9,5		
	Дренаж	НД	мм	18,0	18,0	18,0
Электропитание	Фаза/ Частота/ Напряжение	Гц/В		1- / 50 / 220-240		

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Габариты	Блок	В x Ш x Г		693 x 795 x 300	
Масса	Блок	кг		50	
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Низк.	м³/мин	31,0/22,5	34,4/22,5
	Нагрев	Выс./Низк.	м³/мин	28,3/16,2	31,5/16,2
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБ(А)	59	61
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	дБ(А)	46	48
	Нагрев	Выс.	дБ(А)	46	48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	Нар.воздух	Мин.-Макс. °CDB	-10-43	-10-43
	Нагрев	Нар.воздух	Мин.-Макс. °CWB	-20-18	-20-18
Хладагент	Тип/Потенциал глобального потепления (GWP)			R32/675	
Трубопровод хладагента	Длина трассы	Нар.-Внутр.	Макс. м	10	
	Перепад высот	Внутр.-Нар.	Макс. м	8	
Электропитание	Фаза/ Частота/ Напряжение	Гц/В		1- / 50 / 220-240	
Ток при 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)	А	16	16	16
Межблочный кабель	Подключение кабеля питания			Наружный блок	
	Кол-во жил/Сечение мм²	мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5

(1) EER/COP в соответствии с требованиями Eurovent 2012

\* Модель доступна только у дистрибьютора United Elements