

Технические характеристики

Серия Montaro IV A

KITANO

www.kitano-air.ru

Москва: +7 (499) 753-03-05

Беларусь: +37 (517) 310-10-07

Модель	в сборе		KC-Montaro IV-18A	KC-Montaro IV-24A	KC-Montaro IV-36A	KC-Montaro IV-48A	KC-Montaro IV-60A
	внутренний блок		KC-Montaro IV-18A/I	KC-Montaro IV-24A/I	KC-Montaro IV-36A/I	KC-Montaro IV-48A/I	KC-Montaro IV-60A/I
	наружный блок		KC IV-18A/O	KC IV-24A/O	KC IV-36A/O	KC IV-48A/O	KC IV-60A/O
	панель		KC-Montaro IV-18A/P	KC-Montaro IV-A/P	KC-Montaro IV-A/P	KC-Montaro IV-A/P	KC-Montaro IV-A/P
Производительность	охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	нагрев		5.60	7.20	11.70	15.24	17.60
Источник электропитания	внутренний блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
	наружный блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1.70	2.15	3.50	4.68	5.55
	нагрев		1.64	1.82	3.34	4.34	5.57
Номинальный ток	охлаждение	А	7.80	9.35	7.2	9.1	11.0
	нагрев		7.52	8.48	7.0	9.0	10.0
EER/COP			3.11/3.41	3.27/3.96	3.01/3.50	3.01/3.51	2.90/3.16
Класс энергопотребления			B/B	A/A	B/B	B/B	C/D
Расход воздуха (макс.)	внутренний блок	м³/ч	900/700/660	1 450/1 200/1 050	1 600/1 200/1 050	1 900/1 500/1 260	1 900/1 500/1 260
	наружный блок		2 750	3 200	4 050	5 900	5 900
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	30/40/44	33/40/44	36/42/46	44/48/51	44/48/51
	наружный блок		53	55	58	58	58
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Масса фреона в наружном блоке		кг	1.10	1.70	2.25	3.00	3.10
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	35	60	60
			перепад (max)	15	15	25	35
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	32	32	32	32
Сетевой кабель (к внутреннему блоку)		п×мм²	3×2.5	—	3×1.0	3×1.0	3×1.0
Сетевой кабель (к наружному блоку)			—	3×4.0	5×2.5	5×4.0	5×4.0
Межблочные кабели			3×2.5+2×1.0	3×1.0+3×1.0	2×1.0	2×1.0	2×1.0
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	570×260×570***	835×250×835	835×250×835	835×290×835	835×290×835
	панель		650×55×650	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 325×370	940×1 325×370
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	655×295×655	910×310×910	910×310×910	910×350×910	910×350×910
	панель		710×80×710	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000
	наружный блок		920×620×400	945×725×435	1 105×895×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Установочные размеры наружного блока		мм	545×315	540×335	675×409	625×364	625×364
Вес (нетто/брутто)	внутренний блок	кг	17/20	27/30	28/31	28/32	28/32
	панель		2.2/3.7	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8
	наружный блок		36/39	48/51	64/74	95/105	99/109