

Технические характеристики

Серия Viki

KITANO

www.kitano-air.ru

Москва: +7 (499) 753-03-05

Беларусь: +37 (517) 310-10-07

Модель	в сборе		KR-Viki-07	KR-Viki-09	KR-Viki-12	KR-Viki-18
	внутренний блок		KR-Viki-07/I	KR-Viki-09/I	KR-Viki-12/I	KR-Viki-18/I
	наружный блок		KR-Viki-07/O	KR-Viki-09/O	KR-Viki-12/O	KR-Viki-18/O
Производительность	охлаждение	Вт	2 320	2820	3 650	5 450
	нагрев		2 430	2 910	3 810	5 530
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	Вт	640	820	1 100	1 640
	нагрев		610	775	1 020	1 500
Номинальный ток	охлаждение	А	3.0	3.8	5.1	7.6
	нагрев		2.8	3.6	4.7	7.0
EER/COP			3.63/3.98	3.44/3.75	3.32/3.74	3.32/3.69
Класс энергопотребления			A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (макс.)	внутренний блок	м³/ч	400	420	550	890
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	25/27/30/32	25/27/30/32	33/36/38/40	33/36/38/40
	наружный блок		48	48	51	53
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A
Масса фреона в наружном блоке		кг	0.41	0.43	0.57	0.93
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		газ	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	длина (max)	м	15	15	20	20
			перепад (max)	7	7	7
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Дифавтомат	номин. ток	А	10	10	10	16
Сетевой кабель (к внутреннему блоку)		п×мм²	3×1.0	3×1.0	3×1.0	3×1.5
Сетевой кабель (к наружному блоку)			—	—	—	—
Межблочные кабели			3×1.0; 2×0.75	3×1.0; 2×0.75	3×1.0; 2×0.75	3×1.5; 2×0.75
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206
	наружный блок		712×459×276	712×459×276	777×498×290	817×553×300
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277
	наружный блок		765×481×310	765×481×310	818×520×325	858×585×321
Установочные размеры наружного блока		мм	362×256.2	362×256.2	415×263	508×277.8
Вес (нетто/брутто)	внутренний блок	кг	6/8	6.5/8.5	6.5/8.5	9.8/11.8
	наружный блок		20/22.5	22/24.4	24/27	30.5/32.8

Модель	в сборе		KR-Viki-24	KR-Viki-30	KR-Viki-36
	внутренний блок		KR-Viki-24/I	KR-Viki-30/I	KR-Viki-36/I
	наружный блок		KR-Viki-24/O	KR-Viki-30/O	KR-Viki-36/O
Производительность	охлаждение	Вт	7 120	9 380	11 150
	нагрев		7 310	9 200	11 000
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	Вт	2 180	2 720	3 250
	нагрев		1 985	2 470	2 960
Номинальный ток	охлаждение	А	10.4	12.3	16.1
	нагрев		9.4	11.5	14.5
EER/COP			3.27/3.68	3.45/3.72	3.43/3.72
Класс энергопотребления			A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (макс.)	внутренний блок	м³/ч	1050	1500	1650
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	33/36/38/40	35/39/43/47/49	36/40/44/48/52
	наружный блок		53	56	55
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A
Масса фреона в наружном блоке		кг	1.33	1.70	2.10
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	1/4"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	5/8"
	длина (max)	м	20	20	20
			перепад (max)	7	7
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø16	Ø16	Ø16
Диффавтомат	номин. ток	А	25	32	32
Сетевой кабель (к внутреннему блоку)		п×мм²	—	—	—
Сетевой кабель (к наружному блоку)			3×2.5	3×4.0	3×4.0
Межблочные кабели			4×0.75; 2×0.75	4×0.75; 2×0.75	4×0.75
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	1 010×315×220	1 191×360×258	1 277×360×271
	наружный блок		853×602×349	920×699×380	967×803×421
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	1 096×390×297	1 260×430×328	1 332×437×350
	наружный блок		890×628×385	949×732×392	1 022×835×480
Установочные размеры наружного блока		мм	516×314**	586×347.5	675×398
Вес (нетто/брутто)	внутренний блок	кг	12/14.5	16/20	20.5/25
	наружный блок		39.5/41.5	49/52	56/60