

MFPA

Колонный тип

Midea



Колонный тип

R410A ON/OFF

MFPA




Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



MFPA-24ARN1-QB6



RG10B(B)/BGEF



MOX430-24HN1-LQB6



Простая и элегантная конструкция

Превосходный дизайн, современный внешний вид и функциональность высококлассного кондиционера.



Сенсорное управление

Панель сенсорного управления встроена в корпус внутреннего блока. Управление кондиционером осуществляется легким прикосновением.



Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.



Легкоочищаемый фильтр

Решетка всасывания воздуха и фильтр легко снимаются, делая проще процесс их очистки.



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздушораспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



Боковой воздухозаборник

Уникальная конструкция с боковым воздухозаборником делает этот кондиционер привлекательным и простым в обслуживании.



Моющаяся панель



Встроенный
электронагреватель



Объемный
воздушный
поток

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFPA-24ARN1-QB6
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX430-24HN1-LQB6
Производительность	Охлаждение	кВт	7.03
	Нагрев		7.91+2.73
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.34
	Нагрев		2.32+2.73
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.01 / B
	Нагрев (COP)		3.41 / B
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	47-40
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	910-800
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	510×1750×315
	Наружный блок		890(+60)×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	38.4
	Наружный блок		55.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A / 1.92
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	9.52 / 15.9
	Длина между блоками	м	25
	Перепад между блоками	м	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43
	Нагрев		-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10B(B)/BG6F



Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.