



Блоки напольно-потолочного типа Mistral Heavy



| 7,03 кВт-16,0 кВт |



- Высокоэффективный фильтр
 - Ночной режим
 - Таймер на 24 часа
 - Автоуправление жалюзи
 - Защита Blue Fin
 - Подключение дренажа
 - Автоперезапуск
 - Защита от холодн.воздуха
 - Эффективное осушение
 - Fresh Air режим
 - Самоочистка блока
 - Датчик утечки хладагента
 - Дежурный обогрев
 - Самодиагностика
- Slim корпус
 - Turbo/Super режим
 - Smart Defrost функция
 - Установка кондиционера

Кондиционеры напольно-потолочного типа рекомендуются для использования в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Они могут устанавливаться, как вертикально (на стене), так и горизонтально (на потолке), используя минимум пространства и равномерно распределяя воздушный поток по всей площади охлаждаемого помещения. Кондиционеры имеют компактный размер, управляются беспроводным пультом ДУ.

- Двухслойные автоматизированные жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Объёмный воздушный поток
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 60 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Возможность притока свежего воздуха
- Таймер на включение и выключение
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUL-24HR4S1 AUA-24H4SL1	AUL-36HR6S1 AUA-36H6SL1	AUL-48HR6S1 AUA-48H6SL1	AUL-60HR6S1 AUA-60H6SL1
Производительность холод/тепло	кВт	7,03/7,60	10,55/11,25	14,00/16,00	16,00/18,00
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,335/2,370	3,505/3,200	4,651/4,532	5,694/5,814
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,01/3,21 (B/C)	3,01/3,52 (B/B)	3,01/3,53 (B/B)	2,81/3,10 (C/D)
Заправка хладагентом	тип/ кг	R410A / 1,58	R410A / 2,60	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Расход воздуха	м³/ч	900/1100/1400	1500/1650/1700	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	46/50/52	52/54/57	50/52/53	50/52/53
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	990x680x230	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860x665x310	885x795x366	950x1050x340	950x1386x340
Вес нетто внутреннего блока / наружного блока	кг	30,0/51,0	40,0/67,0	46,0/96,0	46,0/106,0
Подключение питания	жил/мм²	3/4 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	ASH280MV-C8DU/ HIGHLY	ATH420UC-C9EU/ HIGHLY	ATE550SC3Q9RK/ HIGHLY	ATE650SC3Q9JK/ HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.