


ТЕХНОЛОГИИ,  
МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ

**Hisense**  
INVERTER EXPERT

# VIBE DC Inverter



(опция)



НОВИНКА



Класс энергоэффективности A



7 скоростей вентилятора



Угольный фильтр\*



Фотокаталитический фильтр\*



Встроенный Wi-Fi



4D AUTO Air

\* – только для моделей 07k, 10k, 13k

Модель, комплект	AS-07UW4RYRHB00	AS-10UW4RYRHB05	AS-13UW4RYRHB04	AS-18UW4RMSHB01	AS-24UW4RBTHB00
Класс энергоэффективности (охлаждение / нагрев)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Холодопроизводительность, кВт	2,35 (0,65-2,60)	2,72 (0,60-3,10)	3,70 (1,00-3,90)	5,80 (1,00-6,00)	7,50 (2,00-7,50)
Теплопроизводительность, кВт	2,35 (0,70-2,80)	2,75 (0,50-3,10)	3,75 (0,90-4,00)	6,00 (1,60-6,25)	7,60 (2,00-7,80)
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	21,5/23/25/27/30/33/35	21,5/23/25/27/30/33/35	22/24/25/28/32/34/36	24/31/33/36/38/40/42	25/32/34/37/39/42/44
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	50	51	56	57
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	816×272×208	816×272×208	816×272×208	986×301×228	1086×320×232
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	810×585×280	860×649×310
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение / нагрев)	0°C ~ +46°C / -15°C ~ +24°C	0°C ~ +46°C / -15°C ~ +24°C	0°C ~ +46°C / -15°C ~ +24°C	-15°C ~ +45°C / -20°C ~ +24°C	-15°C ~ +45°C / -20°C ~ +24°C