

A+
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

21 дБ(A)
УРОВЕНЬ ШУМА

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

ION+ COMBO-4
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

R32
ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР



DC-Инверторные сплит-системы PLATINUM BLACK



Серия Platinum Black объединяет в себе уникальное исполнение «черный бархат» и высокий уровень энергоэффективности A+ при увеличенной мощности 10 000 BTU и 13 000 BTU. Безупречно тихая работа – 21 дБ(A) в совокупности с современной системой фильтрации ION COMBO-4, состоящей из ионизатора воздуха и 4 фильтров: катехинового, HEPA, витаминного и ароматизирующего.

Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BSPI/in-10HN8/BL/EU | | BSPI/in-13HN8/BL/EU | |
|--|-------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | BSPI/out-10HN8/BL/EU | BSPI/out-13HN8/BL/EU | BSPI/out-10HN8/BL/EU | BSPI/out-13HN8/BL/EU |
| Производительность (охлаждение) | BTU | 10000 (2050-10920) | 12000 (2220-12490) | 10000 (2050-10920) | 13000 (2220-13450) |
| Производительность (обогрев) | BTU | 10000 (2050-10920) | 13000 (2220-13450) | 10000 (2050-10920) | 13000 (2220-13450) |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | | A+ / A | A+ / A | A+ / A | A+ / A |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок) | м³/ч | 550 / 1600 | 550 / 1600 | 550 / 1600 | 550 / 1600 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(A) | 21 | 23 | 21 | 23 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 795 (195-1350) | 1090 (160-1500) | 795 (195-1350) | 1090 (160-1500) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 700 (150-880) | 1055 (180-1450) | 700 (150-880) | 1055 (180-1450) |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев) | А | 3,6 / 3,1 | 5,2 / 4,8 | 3,6 / 3,1 | 5,2 / 4,8 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 780x270x212 | 780x270x212 | 780x270x212 | 780x270x212 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока | кг | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока | кг | 21,5 / 23,5 | 22,5 / 24,5 | 21,5 / 23,5 | 22,5 / 24,5 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Хладагент / вес | г | R32 / 460 | R32 / 570 | R32 / 460 | R32 / 570 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | | -10°C~+43°C / -15°C~+24°C | | | |
| Марка компрессора | | GMCC-TOSHIBA | | GMCC-TOSHIBA | |

Улучшенная система фильтрации ION COMBO-4



Покрытие «Черный бархат»



Контроль потока воздуха в 4-х направлениях с пульта ДУ



Установочные размеры и габариты

