



модель 66E



модель 86J1
(опция)

| 7,03 кВт - 10,55 кВт |

Кассетные блоки серии ТРИУМФ ПРОФИ используются для кондиционирования коммерческих объектов (кафе, рестораны, магазины, офисы), но могут также применяться и для жилых помещений, имеющих подвесной потолок.

Декоративная панель блока, благодаря своему дизайну, распределяет воздушный поток на 360°, равномерно подавая воздух в помещение.

Высокотемпературная самоочистка.*

Быстроразъемный фильтр.

Слим-дизайн блока (толщина составляет 24,5 см).**

На всё климатическое оборудование Green действует 3-х летняя гарантия.***

Основные преимущества



Технические характеристики

Внутренний блок Панель	Ед. изм	TSI-24CHRH TCI-MBFC	TSI-36CHRH TCI-MBFC	TSI-48CHRH TCI-MBFC	TSI-60CHRH TCI-MBFC
Производительность, холод/тепло	кВт	7,03/7,50	10,55/11,72	14,07/15,24	16,12/17,60
Потребляемая мощность, холод/тепло	кВт	2,090/1,830	3,460/3,170	4,540/4,010	5,290/4,820
Электропитание внутреннего блока	В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Номинальный ток, холод/тепло	А	9,57/8,37	15,83/14,50	6,97/6,16	8,12/7,40
EER/COP (класс энергоэффективности)	холод / тепло	3,36/4,10 (A/A)	3,05/3,70 (B/A)	3,10/3,80 (B/A)	3,05/3,65 (B/A)
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	1300	1800	2100	2100
Уровень шума блока	дБ(А)	45/43/40/35/32	51/49/46/42/40	53/51/49/47/44	53/51/49/47/44
Заправка хладагентом	тип/ кг	R32/ 1,000	R32/ 1,450	R32/ 1,680	R32/ 1,900
Межблочный кабель (к наружному блоку)	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	3/1	3/1
Кабель электропитания	жил/мм²	3/1,5	3/2,5	5/1,5+3/1,5	5/1,5+3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Размеры блока (ШхВхГ)	мм	840x245x840	840x245x840	840x290x840	840x290x840
Размеры блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	920x270x920	920x270x920	920x315x920	920x315x920
Размер панели (ШхВхГ)	мм	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
Размеры панели в упаковке (ШхВхГ)	мм	1055x90x1055	1055x90x1055	1055x90x1055	1055x90x1055
Вес блока, нетто/брутто	кг	23,0 / 26,0	23,0 / 26,0	26,0 / 30,0	26,0 / 30,0
Вес панели, нетто/брутто	кг	6,0/ 9,0	6,0/ 9,0	6,0/ 9,0	6,0/ 9,0
Макс. перепад высот между блоками	м	25	30	30	30
Макс. длина фреоновой трассы	м	50	60	75	75
Диапазон рабочих температур, холод/тепло	°C	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24

* Функция автоматической самоочистки активируется в приложении Smart life-Smart Home (согласно пошаговой инструкции), отдельной кнопкой на пульте нет.

** Для 24 и 36 моделей кондиционеров.

*** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.