

Технические характеристики

Серия Montaro IV B

KITANO

www.kitano-air.ru

Москва: +7 (499) 753-03-05

Беларусь: +37 (517) 310-10-07

Модель	в сборе		KC-Montaro IV-18B	KC-Montaro IV-24B	KC-Montaro IV-36B	KC-Montaro IV-48B	KC-Montaro IV-60B
	внутренний блок		KC-Montaro IV-18B/I	KC-Montaro IV-24B/I	KC-Montaro IV-36B/I	KC-Montaro IV-48B/I	KC-Montaro IV-60B/I
	наружный блок		KC IV-18B/O	KC IV-24B/O	KC IV-36B/O	KC IV-48B/O	KC IV-60B/O
	панель		KC-Montaro IV-18B/P	KC-Montaro IV-B/P	KC-Montaro IV-B/P	KC-Montaro IV-B/P	KC-Montaro IV-B/P
Производительность	охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	нагрев		5.60	7.40	11.70	15.24	17.60
Источник электропитания	внутренний блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
	наружный блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~3ф. 380–415В, 50Гц	~3ф. 380–415В, 50Гц	~3ф. 380–415В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1.70	2.15	3.50	4.68	5.55
	нагрев		1.55	1.87	3.43	4.60	5.57
Номинальный ток	охлаждение	А	7.80	9.35	7.2	8.1	10.0
	нагрев		6.80	8.13	7.0	8.0	10.0
EER/COP			3.10/3.61	3.27/3.96	3.01/3.41	3.01/3.31	2.90/3.16
Класс энергопотребления			B/A	A/A	B/B	B/C	C/D
Расход воздуха (макс.)	внутренний блок	м³/ч	800/680/580	1 450/1 200/1 050	1 800/1 450/1 250	2 000/1 500/1 300	2 000/1 500/1 300
	наружный блок		2 600	3 000	3 850	5 800	5 800
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	39/42/45	39/42/46	43/47/52	42/47/52	42/47/52
	наружный блок		55	57	58	58	60
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Масса фреона в наружном блоке		кг	1.10	1.65	2.25	2.70	2.90
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	35	60	60
	перепад (max)		15	15	25	35	35
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	32	32	32	32
Сетевой кабель (к внутреннему блоку)		п×мм²	3×1.5	—	3×1.0	3×1.0	3×1.0
Сетевой кабель (к наружному блоку)			—	3×2.5	5×1.5	5×1.0	5×2.5
Межблочные кабели			3×1.5+2×1.0	3×1.0+3×1.0	2×1.0	2×1.0	2×1.0
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	570×260×570	840×246×840	840×246×840	840×288×840	840×288×840
	панель		650×55×650	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 320×340	940×1 320×340
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	720×290×650	910×310×910	910×310×910	910×350×910	910×350×910
	панель		710×80×710	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000	1 000×100×1 000
	наружный блок		920×620×400	945×725×435	1 105×890×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Установочные размеры наружного блока		мм	545×315	540×335	675×409	625×364	625×364
Вес (нетто/брутто)	внутренний блок	кг	16/18.5	26/30	26/30	29/33	29/33
	панель		2.2/3.7	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8
	наружный блок		36/39	46/49	64/68	85/94	91/100