

Технические характеристики

Серия Roka IV A

KITANO

www.kitano-air.ru

Москва: +7 (499) 753-03-05

Беларусь: +37 (517) 310-10-07

Модель	в сборе		KC-Roka IV-18MA	KC-Roka IV-24MA	KC-Roka IV-36MA	KC-Roka IV-48MA	KC-Roka IV-60MA
	внутренний блок		KC-Roka IV-18MA/I	KC-Roka IV-24MA/I	KC-Roka IV-36MA/I	KC-Roka IV-48MA/I	KC-Roka IV-60MA/I
	наружный блок		KC IV -18A/O	KC IV -24A/O	KC IV -36A/O	KC IV -48A/O	KC IV -60A/O
Производительность	охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	нагрев		5.60	7.40	11.70	15.24	17.60
Источник электропитания	внутренний блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
	наружный блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц	~3ф, 380–415В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1.73	2.15	3.50	4.68	5.55
	нагрев		1.47	1.87	3.24	4.06	5.01
Номинальный ток	охлаждение	А	7.50	9.35	7.2	9.1	11.0
	нагрев		6.80	8.13	7.0	9.0	10.0
EER/COP			3.05/3.81	3.27/3.96	3.01/3.61	3.01/3.75	2.90/3.51
Класс энергопотребления			B/A	A/A	B/A	B/A	C/B
Расход воздуха (макс.)	внутренний блок	м³/ч	980/790/700	1 500/1 300/1 100	2 200/1 600/1 400	2 500/2 200/1 700	2 700/2 300/2 000
	наружный блок		2 750	3 200	4 050	5 900	5 900
Статическое давление		Па	50	50	50	80	80
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	29/32/36	38/41/43	40/45/48	42/45/49	43/46/50
	наружный блок		53	55	58	58	58
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Масса фреона в наружном блоке		кг	1.10	1.70	2.25	3.00	3.10
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	35	60	60
	перепад (max)		15	15	25	35	35
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Сетевой кабель (к внутреннему блоку)		п×мм²	3×2.5	—	3×1.0	3×1.0	3×1.0
Сетевой кабель (к наружному блоку)			—	3×4.0	5×2.5	5×4.0	5×4.0
Межблочные кабели			3×2.5+2×1.0	3×1.0+3×1.0	2×1.0	2×1.0	2×1.0
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	890×290×735	890×290×735	890×290×735	1 250×290×735	1 250×290×735
	наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 325×370	940×1 325×370
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	1 070×360×800	1 070×360×800	1 070×360×800	1 430×360×800	1 430×360×800
	наружный блок		920×620×400	945×725×435	1 105×895×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Установочные размеры наружного блока		мм	545×315	540×335	675×409	625×364	625×364
Вес (нетто/брутто)	внутренний блок	кг	32/37	33/38	35/39	45/51	50/56
	наружный блок		36/39	48/51	64/74	95/105	99/109