

БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА TSI-CHRH

СЕРИЯ ТРИУМФ ПРОФИ



модель 66E



модель 86J1
(опция)

| 3,52 кВт - 5,30 кВт |

Кассетные блоки серии ТРИУМФ ПРОФИ используются для кондиционирования коммерческих объектов (кафе, рестораны, магазины, офисы), но могут также применяться и для жилых помещений, имеющих подвесной потолок.

Декоративная панель блока, благодаря своему дизайну, распределяет воздушный поток на 360°, равномерно подавая воздух в помещение.

Высокотемпературная самоочистка.*

Быстроремонный фильтр.

Слим-дизайн блока (толщина составляет 24,5 см).

На всё климатическое оборудование Green действует 3-х летняя гарантия.**

Основные преимущества



Технические характеристики

Внутренний блок Панель	Ед. изм	TSI-12CHRH TSI-MBCC	TSI-18CHRH TSI-MBCC
Производительность, холод/тепло	кВт	3,52/3,56	5,30/5,60
Потребляемая мощность, холод/тепло	кВт	1,050/0,900	1,610/1,490
Электропитание внутреннего блока	В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1
Номинальный ток, холод/тепло	А	4,81 / 4,12	7,37 / 6,82
EER/COP (класс энергоэффективности)	холод / тепло	3,35/3,95 (A/A)	3,29/3,76 (A/A)
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	700	700
Уровень шума блока	дБ(А)	45/44/40/36/34	45/44/40/36/34
Заправка хладагентом	тип/ кг	R32/ 0,670	R32/ 0,670
Межблочный кабель (к наружному блоку)	жил/мм²	4/1,5	4/1,5
Кабель электропитания внутреннего блока	жил/мм²	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Размеры блока (ШхВхГ)	мм	570x245x570	570x245x570
Размеры блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	718x301x657	718x301x657
Размер панели (ШхВхГ)	мм	650x57x650	650x57x650
Размеры панели в упаковке (ШхВхГ)	мм	737x110x737	737x110x737
Вес блока, нетто/брутто	кг	14,5 / 17,5	14,5 / 17,5
Вес панели, нетто/брутто	кг	2,7/ 4,3	2,7 / 4,3
Макс. перепад высот между блоками	м	20	20
Макс. длина фреоновой трассы	м	30	30
Диапазон рабочих температур, холод/тепло	°C	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24

* Функция автоматической самоочистки активируется в приложении Smart life-Smart Home (согласно пошаговой инструкции), отдельной кнопкой на пульте нет.

** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.