

FTXF-F/RXF-F

Кондиционеры настенного типа

NEW

20, 25, 35, 50, 60, 71



FTXF-F



RXF-F



sensira



ARC480A93
в комплекте
(20-50 модели)



ARC470A1
в комплекте
(60-71 модели)



BRC073
опция*



опция**



Листовка



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

- Высокий класс сезонной энергоэффективности «A++» (SEER до 6,50).
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.-макс.	кВт	1.3-2.0-2.4	1.3-2.5-2.8	1.3-3.3-3.8	1.3-5.0-5.3	1.7-6.0-7.0	2.3-7.1-7.3
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.-макс.	кВт	1.3-2.4-3.3	1.3-2.8-3.7	1.3-3.5-4.4	1.4-5.4-6.1	1.7-6.4-8.0	2.3-8.2-9.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.-макс.	кВт	0.31-0.59-0.72	0.31-0.77-1.05	0.31-1.00-1.40	0.27-1.53-1.74	0.33-1.85-2.98	0.45-2.77-3.27
	Нагрев	Мин.~ ном.-макс.	кВт	0.25-0.64-0.95	0.25-0.75-1.11	0.25-0.94-1.50	0.26-1.46-1.91	0.46-1.63-2.79	0.62-2.21-3.31
	Кoeffициент SEER (охлаждение) / Класс			6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++	6.15 / A++	5.15 / A
	Кoeffициент SCOP (нагрев) / Класс			4.20 / A+	4.20 / A+	4.20 / A+	4.10 / A+	4.06 / A+	3.81 / A
Сезонная энергоэффективность	При нагрузке (охлаждение / нагрев)			2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6	5.0 / 3.8	6.0 / 4.8	7.1 / 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			108 / 733	135 / 801	188 / 867	269 / 1297	342 / 1654	483 / 2275
Рабочий ток		Макс.	А	8.02	8.09	9.3	14.5	15.7	15.7
Номинал автомата защиты			А	16	16	16	16	20	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.8 / 6.0 / 4.3	10.0 / 6.2 / 4.3	11.5 / 6.4 / 4.4	12.6 / 7.2 / 6.4	17.3 / 12.2 / 10.7	17.3 / 12.2 / 10.7
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	10.4 / 6.2 / 5.3	10.4 / 6.4 / 5.3	11.9 / 6.5 / 5.3	12.8 / 7.2 / 6.4	17.9 / 12.8 / 11.3	17.9 / 12.8 / 11.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	45 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	44 / 33 / 32	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		20 / 12	20 / 12	20 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)		286x770x225				295x990x263	
Вес		кг		8.0	8.0	8.5	9.0	13.5	13.5
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Размеры		(ВхШхГ)	мм	556x740x343			610 x323 x367	734x870x373	
Вес		кг		24	24	24	40	50	50
Уровень звукового давления		Максимальный	дБ(А)	46 / 47	46 / 47	48 / 48	48 / 49	49 / 49	52 / 52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-10~48					
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.	-15~18					
Хладагент				R-32					
Электроснабжение	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц					
	Питание системы			От наружного блока					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3) или BRCW901A08 (L=8м).