

## PERFECTO DC INVERTER



С надежной сплит-системой Perfecto DC Inverter вы сможете не только охлаждать помещение летом, но и поддерживать необходимую температуру в загородном доме без центрального отопления зимой. Благодаря функции «Защита дома от замерзания» кондиционер будет поддерживать температуру воздуха +8 °С, что позволит не заморозить помещение и водопровод, а за счет европейского класса энергоэффективности SEER A++ потребление электроэнергии будет минимальным.



ZACS/I-07 HPF/A22/N8  
ZACS/I-09 HPF/A22/N8  
ZACS/I-12 HPF/A22/N8  
ZACS/I-18 HPF/A22/N8  
ZACS/I-24 HPF/A22/N8

## Преимущества

- Класс энергоэффективности SEER «A++»
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Гарантия 5 лет
- Защита дома от замерзания: функция обогрева +8 °С.
- Работа в широком диапазоне напряжения 175~264 В
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Детектор утечки фреона
- Таймер включения /выключения 24 часа
- Вывод дренажа в 2 стороны



PERFECTO DC INVERTER		ZACS/I-07 HPF/A22/N8	ZACS/I-09 HPF/A22/N8	ZACS/I-12 HPF/A22/N8	ZACS/I-18 HPF/A22/N8	ZACS/I-24 HPF/A22/N8
Модель		ZACS/I-07 HPF/A22/N8	ZACS/I-09 HPF/A22/N8	ZACS/I-12 HPF/A22/N8	ZACS/I-18 HPF/A22/N8	ZACS/I-24 HPF/A22/N8
Тип кондиционера	инверторная сплит-система					
Тип фреона	R32					
Средняя площадь помещения		20	25	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h		7506 (1024-9724)/ 8189 (2047-9895)	8530 (1706-11089)/ 9554 (1706-11942)	10918 (3071-12283)/ 11601 (3071-13648)	15700 (3412-18084)/ 17742 (2388-19278)	21000 (6100-23500)/ 22000 (4400-24000)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт		590 (80-1100)/ 590 (130-1300)	720 (150-1300)/ 750 (140-1500)	991 (220-1300)/ 916 (220-1500)	1355 (420-1800)/ 1340 (420-1900)	1827 (450-2200)/ 1912 (450-2300)
Напряжение, В/Гц	220-240/50					
Сила тока (охлаждение/обогрев), А		3,6/3,2	3,2/3,2	4,4/4,0	5,9/5,8	7,6/7,6
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A++
Уровень звукового давления, дБА	Внутренний блок	20	20	21	29	31
	Наружный блок	49	49	51	54	57
Расход воздуха, м³/час	Внутренний блок	500	500	590	850	900
	Наружный блок	500	500	590	850	900
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	696×251×190	696×251×190	770×251×190	972×300×225	972×300×225
	Наружный блок	710×450×293	732×550×330	732×550×330	732×550×330	873×555×376
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	742×308×251	742×308×251	817×308×251	1017×366×289	1017×366×289
	Наружный блок	761×500×327	789×600×390	789×600×390	791×590×373	948×591×428
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	7,5/9,0	7,5/9,0	8,5/10,0	13,5/16,0	13,5/16,0
	Наружный блок	21,0/23,0	25,0/27,5	25,0/27,5	26,5/29,0	36,5/39,5
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газовые	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	25	25
Максимальный перепад высот, м	10					
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °С	-15 - +43/-15 - +24					

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Perfecto DC Inverter				Perfecto DC Inverter						
ZACS/I-07 HPF/A22/N8/In	696	251	190	ZACS/I-07 HPF/A22/N8/Out	710	650	244	271	450	430
ZACS/I-09 HPF/A22/N8/In	696	251	190	ZACS/I-09 HPF/A22/N8/Out	732	675	285	310	550	455
ZACS/I-12 HPF/A22/N8/In	770	251	190	ZACS/I-12 HPF/A22/N8/Out	732	675	285	310	550	455
ZACS/I-18 HPF/A22/N8/In	972	300	225	ZACS/I-18 HPF/A22/N8/Out	732	675	285	310	555	455
ZACS/I-24 HPF/A22/N8/In	972	300	225	ZACS/I-24 HPF/A22/N8/Out	873	805	317	349	555	528

