

КАССЕТНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ KFC...GW/GV / KON...GW/GV



ОПЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

 Автопереключение рабочих режимов	 Универсальный беспроводной контроллер	 I Feel	 Мультискоростной вентилятор	 Информативный дисплей
 Режим нагрева	 Режим охлаждения	 Режим осушения	 Режим вентиляции	 Автоматическое регулирование воздушного потока
 Автоматический перезапуск	 Таймер однократного ВКЛ/ВЫКЛ	 Режим комфортного сна	 Моющаяся панель	 Функция самодиагностики
				

Дизайн. Новый утонченный дизайн. Панель изготовлена из высококачественного прочного пластика чистого белого цвета. Дополнительная изоляция внутреннего блока, надежные транспортные крепления.

Многоскоростной вентилятор внутреннего блока – для обеспечения максимально комфортных условий в помещении имеется возможность выбрать одну из четырёх скоростей вентилятора.

Режимы охлаждения, осушения, вентиляции, нагрева и «Авто» – в автоматическом режиме кондиционер сам выбирает скорость вращения вентилятора, установку режима работы воздухораспределения, режим нагрева, вентиляции или охлаждения, в зависимости от требующейся температуры в помещении, которая задана пользователем.

Ультратонкий внутренний блок (от 240 мм) обеспечивает гибкость монтажа.

Возможность подключения двух пультов управления к одному внутреннему блоку.

Напоминание о необходимости чистки фильтра

Возможна установка нескольких режимов в зависимости от потребностей пользователя.

Функция I-Feel. Более объективная оценка температуры воздуха в помещении.

4-х скоростной мотор вентилятора

Опциональная возможность подключения сетевой карты для реализации центрального сетевого управления.

Smart Sleep режим, предупреждающий излишнее или резкое колебание температур во время сна (до 2 °С).

Функция памяти – воссоздание всех настроек после полного выключения.

Режим Turbo – быстрый набор заданной температуры.

On/off timer

Lock – функция защиты от детей.

Технические характеристики серии

Модель	Внутренний блок		KFC18GW	KFC24GW	KFC36GW	KFC48GV	KFC60GV	
	Наружный блок		KON18GW	KON24GW	KON36GW	KON48GV	KON60GV	
Производительность вентилятора (Н/М/Л)*	м³/ч		720	1450	1650	1650	1800	
Коэффициент энерго-эффективности	Вт/Вт		2,50	2,80	2,78	3,11	2,83	
	Нагрев (COP)		2,84	3,21	3,48	3,51	3,11	
Производительность	кВт		5,00	7,00	10,00	14,00	15,00	
	Нагрев		5,40	7,40	11,50	15,10	17,40	
Потребляемая мощность	кВт		2,00	2,50	3,60	5,00	5,60	
	Нагрев		1,90	2,30	3,30	4,70	5,50	
Электропитание	В/Ф/Гц		220 – 240/1/50		380 – 415/3/50			
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости/газа		мм	6,25/12,7	9,52/15,88	9,52/19,05	12,7/19,05	12,7/19,05
Максимальная длина трубопровода	м		15	15	30	30	50	
Максимальный перепад высот	м		15	15	15	30	30	
Рабочий диапазон температуры	°С		-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 48	-15 ~ 48	
	Нагрев		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	
Хладагент	R410A							
Внутренний блок								
Уровень звукового давления (Н/М/Л)*	дБ(А)		49/47/46	48/47/46	47/46/43	45/47/51/54	45/47/51/54	
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г	мм		665 x 595 x 240	840 x 840 x 240	850 x 850 x 325	840 x 840 x 290	840 x 840 x 290	
Размеры упаковки блока, Ш x В x Г	мм		778 x 738 x 300	963 x 963 x 325	963 x 963 x 409	933 x 903 x 335	933 x 903 x 335	
Вес нетто/брутто	кг		20,0/25,0	27,0/35,0	32,0/41,0	33,0/42,0	37,0/46,0	
Декоративная панель								
Наименование			TC03 для KFC12-18GW	TC04V для KFC48-60GV				
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г	мм		670 x 670 x 50	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 52	950 x 950 x 52	
Размеры упаковки панели, Ш x В x Г	мм		763 x 763 x 105	1033 x 1038 x 133	1033 x 1038 x 133	1033 x 1038 x 133	1033 x 1038 x 133	
Вес нетто/брутто панели	кг		3,5/5,0	7,0/11,0	7,0/11,0	7,0/11,0	7,0/11,0	
Наружный блок								
Производительность вентилятора	м³/ч		3500	3500	4200	5100	6600	
Компрессор	Тип / TM		ротационный/GREE	ротационный/GREE	ротационный/HITACHI	спиральный/SANYO	спиральный/SANYO	
Уровень звукового давления	дБ(А)		56	54	60	58	61	
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г	мм		955 x 395 x 700	955 x 395 x 700	980 x 425 x 790	940 x 460 x 820	940 x 460 x 820	
Размеры упаковки, Ш x В x Г	мм		1026 x 455 x 735	1026 x 455 x 735	1080 x 485 x 840	1083 x 573 x 973	1083 x 573 x 973	
Вес нетто/брутто	кг		53/58	61/66	69/74	103/115	118/129	

* Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора